




## X TRAILER

The most **compact unit!**



Area di lavoro | Working diagram  
 Diagramme de travail | Arbeitsbereich  
 Área de trabajo | Рабочая область



→ Versione con motore a scoppio a benzina  
 → Versione completamente elettrica a batteria  
 → Massima compattezza: 3 m di lunghezza per 1300 kg (XTRAILER 12) o 1500 kg (XTRAILER 14) di peso  
 → Montaggio su rimorchio **compatibile con tutti i tipi di veicoli**  
 → Accessori: navicella in vetroresina isolata, **motore elettrico ausiliare 230 V, MOVER** per movimentare la piattaforma a mezzo motore idraulico

→ Petrol engine version  
 → Totally electrical version  
 → The most compact unit: 3 m length and 1300 kg (XTRAILER 12) or 1500 kg (XTRAILER 14) weight  
 → Mounted on a trailer **compatible with all vehicles**  
 → Options: fiberglass basket insulated, **secondary electric motor 230 V, MOVER** to move the aerial platform by hydraulic motor

→ Version avec moteur à essence  
 → Version complètement électrique  
 → L'unité la plus compacte: avec 3 m de largeur et 1300 kg (XTRAILER 12) ou 1500 kg (XTRAILER 14) de poids  
 → Monté sur une remorque **compatible avec tout type de véhicule**  
 → Accessoires: panier en fibre de verre isolé, **moteur électrique supplémentaire 230 V, MOVER** pour déplacer la plateforme à travers un moteur hydraulique

Tecnologia e sicurezza per lavorare in quota  
 Safety and technology for aerial works  
 Technologie et sécurité pour travaux aériens  
 Technologie und Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe  
 Tecnología y seguridad por trabajos aéreos  
 Технология и безопасность для работы на высоте

- Altezza di lavoro 12 m e 14 m
- Sbraccio laterale 4.5 m e 6.5 m
- **Portata in navicella 200 kg**
- **Non necessita di limitatore di sbraccio laterale (100% SAFE)**
- Braccio articolato telescopico e pantografo per raggiungere **un'altezza di scavalcamento di 5 m**
- **360° rotazione torretta**
- **Comandi 100% idraulici**
- Presa elettrica 230 V in navicella
- Sistema di accensione e spegnimento del motore dalla navicella

- Arbeitshöhe 12 m und 14 m
- Seitliche Reichweite 4.5 m und 6.5 m
- **Tragfähigkeit im Korb 200 kg**
- **Keine Begrenzung für seitliche Reichweite erforderlich (100% SAFE)**
- Teleskop-Gelenkkarm und gelenk erlaubt eine **Übergriffshöhe von 5 m**
- **360° Turmdrehung**
- **Vollhydraulische Steuerung**
- Stromanschluss 230 V im Arbeitskorb
- System zum Ein- und Ausschalten des Motors vom Arbeitskorb

- Working height 12 m and 14 m
- Lateral outreach 4.5 m and 6.5 m
- **Basket capacity of 200 kg**
- **There is no need of any limiting device for lateral outreach (100% SAFE)**
- Articulated telescopic boom and pantograph to obtain **an override height of 5 m**
- **360° turret rotation**
- **100% hydraulic controls**
- Electric power tap 230 V in basket
- Engine start & stop from the basket

- Hauteur de travail 12 m et 14 m
- Déport latéral 4.5 m et 6.5 m
- **Capacité du panier 200 kg**
- **Il n'y a pas besoin de quelconque dispositif de limitation du dépôt latéral (100% SAFE)**
- Bras articulé-télescopique et pantographe pour atteindre **une hauteur de dépassement de 5 m**
- **360° rotation de la tourelle**
- **Commandes 100% hydrauliques**
- Prise électrique 230 V dans la nacelle
- Arrêt et démarrage du moteur du véhicule dans le panier

- Elevación de trabajo 12 m y 14 m
- Alcance lateral de 4.5 m y 6.5 m
- **Capacidad en la cesta de 200 kg**
- **No hay necesidad de cualquier dispositivo de limitación para el alcance lateral (100% SAFE)**
- Brazo telescopico articulado y pantógrafo para obtener **una altura máxima para superar obstáculos de 5 m**
- **360° rotación de la torreta**
- **Mandos 100% hidráulicos**
- Toma de la energía eléctrica de 230 V en la cesta
- Arranque & Detención desde la cesta hasta el motor vía control remoto

- Рабочая высота 12 м и 14 м
- Боковой вылет 4.5 м и 6.5 м
- **Грузоподъёмность в люльке 200 кг**
- **Нет необходимости в установлении ограничителя бокового вылета (100% безопасность)**
- Шарнирный телескопический рычаг и пантограф для достижения **высоты преодоления препятствия в 5 м**
- **Вращение башни на 360 градусов**
- **100% гидравлическое управление**
- Наличие электрической розетки 230 В в люльке
- Система пуска и останова двигателя непосредственно из люльки

CO.ME.T. Officine reserves itself the right to make changes to project without notice.

## momulose

Calle Cuenca, 6, 45940, Valmojado, Toledo, España  
 Tlf. 919218436 momulose@momulose.com  
 www.momulose.com